

SunTek[®] **REACTION**

FOLIE PPF DO OCHRONY LAKIERU

2w1

NOWA **REWOLUCYJNA** FOLIA!
WŁAŚCIWOŚCI CERAMIKI
WYTRZYMAŁOŚĆ PPF



PPF REACTION to całkowicie nowy typ produktu na rynku folii do ochrony lakieru. Nowatorska konstrukcja „dwa w jednym”, połączenie super hydrofobowości powłoki ceramicznej z wysokiej jakości samoregenerującą się powłoką ochronną. Lakier oklejony tą PPF-ką wygląda tak jakby auto nigdy, od nowości, nie wyjeżdżało na drogę!



SAMOREGENERUJĄCA SIĘ OCHRONA

Zarysowania powierzchni folii samoistnie regenerują się pod wpływem ciepła, w znacznym stopniu zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym przez kamienie, sól i inne tym podobne.



ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

Technologia OEM-trusted Tetrashield™ to gwarancja najbardziej zaawansowanej na rynku powłoki hydrofobowej. Zanieczyszczenia z powietrza i wody nie zalegają na oklejonej powierzchni, a trudniejsze plamy łatwo zmyć.



ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I PLAMY

Zaawansowane właściwości, zapobiegające wszelkim odbarwieniom powierzchni folii, powstających wskutek trudniejszych zabrudzeń takich jak np. ptasie odchody.



PRZEJRZYSTOŚĆ I BLASK

Maksymalna przejrzystość optyczna z bardzo intensywnym połyskiem, porównywalnym do powłok ceramicznych. Brak efektu skórki pomarańczy.



ODPORNOŚĆ NA TRUDNE WARUNKI NATURALNE

Do 25% większa odporność na uszkodzenia folii, powstające wskutek kwaśnych deszczów, ptasich odchodów, żywicy i innych tym podobnych.



GWARANCJA FABRYCZNA

Do 12 lat.
Najdłuższy okres gwarancyjny spośród wszystkich produktów SunTek PPF.

EASTMAN

SunTek[®]
PAINT PROTECTION FILMS

WARSFOLL[®] www.warsfoll.com.pl
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR SUNTEK[®] W POLSCE

SunTek[®] REACTION

FOLIE PPF DO OCHRONY LAKIERU

2w1

NOWA **REWOLUCYJNA** FOLIA!
WŁAŚCIWOŚCI CERAMIKI
WYTRZYMAŁOŚĆ PPF



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	STANDARDOWA METODA BADANIA	WYTRZYMAŁOŚĆ
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	ASTM D7244/D6279 ALKOHOL IZOPROPYLOWY	BRAK SZKODLIWEGO WPŁYWU (po 100 cyklach)
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	ASTM D7244/D6279 MEK	BRAK SZKODLIWEGO WPŁYWU (po 100 cyklach)
WARUNKI ATMOSFERYCZNE	ASTM D7869	BRAK SZKODLIWEGO WPŁYWU (po 5000 h)
ODPORNOŚĆ NA ODPARYSKI SKALNE	SAE J400/ ASTM D3170	WYNIK POZYTYWNY
GRUBOŚĆ		7-8 MIL

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach, które producent uważa za wiarygodne. Producent nie gwarantuje dokładności ani kompletności tych informacji.

EASTMAN

SunTek[®]
PAINT PROTECTION FILMS

WARSFOLL[®] www.warsfoll.com.pl
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR SUNTEK[®] W POLSCE