

## **FOLIE OCHRONNE I ANTYWŁAMANIOWE**

do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego

### **6 Mil Anty-Graffiti Xtra/ Universal**

#### **Parametry mechaniczne**

Struktura folii .....	6 mil multi-ply
Siła rozciągająca przy zerwaniu .....	28.500 PSI
Wytrzymałość na uderzenie .....	112 lb/inch
Wydłużenie przy zerwaniu .....	125%
Wytrzymałość na odklejanie .....	3-4 lb/inch

#### **Parametry optyczne i słoneczne**

Transmisja światła widzialnego .....	90%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz) .....	12%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz) .....	12%
Transmisja promieni UV .....	3%
Odbicie całkowitej energii słonecznej .....	11%
Transmisja całkowitej energii słonecznej .....	82%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej .....	7%
Emisyjność .....	0.84
Redukcja odbłasków .....	2%
Współczynnik zacinienia .....	0.97
Współczynnik zysku ciepła słonecznego .....	0.84
Współczynnik U w zimie (SI) .....	6.05
Całkowita energia słoneczna zatrzymana .....	16%

#### **UWAGA!**

Folie do zastosowania zewnętrznego - do 2 lat gwarancji,  
i wewnętrznego - do 10 lat gwarancji.