

# FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

oszczędzaj energię  
ciesząc się słońcem

## Select 45 Xtra

<u>parametry optyczne i słoneczne:</u>	⊙	⊞
Transmisja światła widzialnego	47%	43%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz)	12%	19%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz)	17%	19%
Transmisja promieni UV	0,1%	0,1%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	30%	31%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	27%	23%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	43%	46%
Emisyjność	0,84	0,84
Redukcja odbłasków	48%	47%
Współczynnik zacienienia	0,45	0,36
Współczynnik zysku ciepła słonecznego (G)	0,39	0,31
Współczynnik U w zimie (SI)	5,92	2,73
Współczynnik skuteczności świetlnej	1,04	1,19
Współczynnik skuteczności świetlnej	85,5%	88%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	61%	69%

⊙ szyba pojedyncza (3mm)

⊞ szyba zespolona (2x3mm)

Energy Efficiency  
solar zone 



**ArmorLite**<sup>®</sup>  
EXCLUSIVE