

# FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

oszczędzaj energię  
ciesząc się słońcem

## Select 70 Xtra

<u>parametry optyczne i słoneczne:</u>	⓪	Ⓛ
Transmisja światła widzialnego	67%	61%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz)	17%	23%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz)	18%	22%
Transmisja promieni UV	0,1%	0,1%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	30%	31%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	37%	33%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	33%	36%
Emisyjność	0,84	0,84
Redukcja odbłasków	25%	24%
Współczynnik zacienienia	0,54	0,45
Współczynnik zysku ciepła słonecznego (G)	0,47	0,39
Współczynnik U w zimie (SI)	5,92	2,73
Współczynnik skuteczności świetlnej	1,24	1,36
Współczynnik skuteczności świetlnej	83,3%	86,6%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	53%	61%

⓪ szyba pojedyncza (3mm)

Ⓛ szyba zespolona (2x3mm)

Energy Efficiency  
solar zone 



**Armorlite**<sup>®</sup>  
EXCLUSIVE