

SunTek REACTION

FOLIE PPF DO OCHRONY LAKIERU

2w1

NOWA REWOLUCYJNA FOLIA!
WŁAŚCIWOŚCI CERAMIKI
WYTRZYMAŁOŚĆ PPF



PPF REACTION to całkowicie nowy typ produktu na rynku folii do ochrony lakieru. Nowatorska konstrukcja „dwa w jednym”, połączenie super hydrofobowości powłoki ceramicznej z wysokiej jakości samoregenerującą się powłoką ochronną. Lakier oklejony tą PPF-ką wygląda tak jakby auto nigdy, od nowości, nie wyjeżdżało na drogę!



SAMOREGENERUJĄCA SIĘ OCHRONA

Zarysowania powierzchni folii samoistnie regenerują się pod wpływem ciepła, w znacznym stopniu zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym przez kamienie, sól i inne tym podobne.



ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

Technologia OEM-trusted Tetrashield™ to gwarancja najbardziej zaawansowanej na rynku powłoki hydrofobowej. Zanieczyszczenia z powietrza i wody nie zalegają na oklejonej powierzchni, a trudniejsze plamy łatwo zmyć.



ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I PLAMY

Zaawansowane właściwości, zapobiegające wszelkim odbarwieniom powierzchni folii, powstających wskutek trudniejszych zabrudzeń takich jak np. ptasie odchody.



PRZEJRZYSTOŚĆ I BLASK

Maksymalna przejrzystość optyczna z bardzo intensywnym połyskiem, porównywalnym do powłok ceramicznych. Brak efektu skórki pomarańczy.



ODPORNOŚĆ NA TRUDNE WARUNKI NATURALNE

Do 25% większa odporność na uszkodzenia folii, powstające wskutek kwaśnych deszczów, ptasich odchodów, żywicy i innych tym podobnych.



GWARANCJA FABRYCZNA

Do 12 lat. Najdłuższy okres gwarancyjny spośród wszystkich produktów SunTek PPF.

EASTMAN

SunTek®
PAINT PROTECTION FILMS

WARSFOLL® www.warsfoll.com.pl

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR SUNTEK® W POLSCE

SunTek REACTION

FOLIE PPF DO OCHRONY LAKIERU

2w1

NOWA REWOLUCYJNA FOLIA!
WŁAŚCIWOŚCI CERAMIKI
WYTRZYMAŁOŚĆ PPF



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	STANDARDOWA METODA BADANIA	WYTRZYMAŁOŚĆ
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	ASTM D7244/D6279 ALKOHOL IZOPROPYLOWY	BRAK SZKODLIWEGO WPŁYWU (po 100 cyklach)
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	ASTM D7244/D6279 MEK	BRAK SZKODLIWEGO WPŁYWU (po 100 cyklach)
WARUNKI ATMOSFERYCZNE	ASTM D7869	BRAK SZKODLIWEGO WPŁYWU (po 5000 h)
ODPORNOŚĆ NA ODPARYSKI SKALNE	SAE J400/ ASTM D3170	WYNIK POZYTYWNY
GRUBOŚĆ		7-8 MIL

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach, które producent uważa za wiarygodne. Producent nie gwarantuje dokładności ani kompletności tych informacji.

EASTMAN

SunTek[®]
PAINT PROTECTION FILMS

WARSFOLL[®] www.warsfoll.com.pl

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR SUNTEK[®] W POLSCE