






-  Niewidzialna ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez kamienie, sól, owady i inne odłamki
-  Prawnie zastrzeżona powłoka o właściwościach samogojących, odporna na zarysowania i pęknięcia
-  Wykończenie w połysku oraz macie
-  Powłoka hydrofobowa, ułatwiająca spływanie wody z powierzchni folii
-  10-letnia ograniczona* gwarancja producenta

SUNTEK® PAINT PROTECTION FILM **ULTRA CLEAR & MATTE**

TECHNOLOGICZNIE ZAAWANSOWANA WSPIERANA PRZEZ
10-LETNIA
OGRANICZONĄ GWARANCJĘ*

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	STANDARDOWA METODA BADANIA	WYTRZYMAŁOŚĆ
Odporność chemiczna	ASTM D7244/D6279 Alkohol izopropylowy	Brak szkodliwego efektu (po 100 cyklach)
Odporność chemiczna	ASTM D7244/D6279 MEK	Brak szkodliwego efektu (po 100 cyklach)
Warunki atmosferyczne	ASTM D7869	Brak szkodliwego efektu (po 5 tysiącach godzin)
Odporność na uderzenia kamieni	SAE J400/ ASTM D3170	Wynik pozytywny
Grubość folii		7-8 mil

*Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na testach, które producent uważa za wiarygodne. Producent nie gwarantuje dokładności ani kompletności tych informacji.

Wymagane warunki przechowywania produktu - od 15,5°C do 32°C **Zalecana temperatura otoczenia podczas montażu** - od 15,5°C do 32°C

Zalecany roztwór do montażu - 10% alkoholu izopropylowego/90% wody destylowanej

Przed myciem lub woskowaniem - odczekaj co najmniej 72 godziny od zakończenia montażu.

Myj i woskuj ręcznie - unikaj myjek wysokościsnieniowych i maszyn do polerowania. Nie używaj ściernych lub barwionych wosków.